

KRAFFT, S.L. Unipersonal
Carretera de Urnieta, s/n
Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa)
Phone: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440
Emergency Telephone Number:
+34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (working hours)

SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION OG BLANDING

Identifiser af produktet: THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD
Anbefalet brug: Siliconegummi
Varenummer: 35043

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassifisering og mærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EF

Xn



Væsentligste risici:

Advarsel! Beholder under tryk. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Udsættelse for fugt kan danne butanonoxim. Disse kan irritere øjne, næse og hals . Kan forudsage allergisk reaktion på huden.

Klassifisering og mærkning i henhold til (CLP) EF-Nr 1272/2008



Klassifikation:

Aerosol, Kategori 3
Irriterer øjnene, Kategori 2A
Hudsensibiliserende, Kategori 1
Kræftfremkaldende, Kategori 2

Fare status:

Advarsel
Aerosolbeholder: kan bryde ved opvarmning
Forårsager alvorlig øjenirritation
Kan forudsage allergisk reaktion på huden
Mistænkt for at medføre kræft

Forholdsregler for sikker håndtering:

Opbevares utilgængeligt for børn
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. -
Rygning forbudt.
Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt
Håndtér ikke før alle sikkerhedsforholdsregler er blevet læst og forstået
Undgå at indånde dampe eller tåger
Brug personlige værnemidler som krævet
Vask grundigt efter håndtering
Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt råd: Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt).
Indånding: Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Søg lægehjælp.
Hudkontakt: Tar op med lærred og uld . Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
Indtagelse: Skyl munden. Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres - søg lægehjælp.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Beskyttelse af førstehjælpere Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler: Kulsyre (CO₂), pulver, skum
Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Ikke rimeligt forudseeligt
Særlige instrukser for beskyttelse og hygiejne Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe.
Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk: Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: For yderligere information om bearbejdning se afsnit 7, 8 og 11 i dette sikkerhedsdatablad.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
:
Metoder til oprydning: Skrabes op. Absorber spild med inaktivt materiale (så som tørt sand eller jord) anbring da i kemisk affaldsbeholder. Glat, kan være skyld i fald hvis der gæses på det.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Sikkerhedsinformation: Advarsel! Beholder under tryk. Risiko for at beholderen eksploderer. Do not puncture or incinerate container. Undgå at indånde dampe eller tåger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Bær ikke kontaktlinser. Vask grundigt efter håndtering. Vask tilsmudset tøj før genbrug.
Opbevaring: Opbevares køligt. For at undgå fugtabsorption og forurening skal beholderne opbevares tørt og tæt tillukkede.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Komponenter	ACGIH; TLV-TWA	Tyskland MAK; TWA	U.K WEL; TWA	Finland OEL; HTP
calciumcarbonat 471-34-1	10 mg/m ³	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
polydimethylsiloxane 70131-67-8	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
dimethicon 63148-62-9	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
vinylsilylidyn trioxim 2224-33-1	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
kvaelstof 7727-37-9	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Komponenter	ACGIH; TLV-TWA	Tyskland MAK; TWA	U.K WEL; TWA	Finland OEL; HTP
stearinsyre 57-11-4	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
2-butanonoxim 96-29-7	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet

Ventilation: Hvor det er nogenlunde praktisk gennemførligt skulle dette kunne opnå ved brug af lokal aftræksventilation og god generel udsugning.

Åndedrætsværn: En godkendt åndedrætsværn for organisk damp bør anvendes, når eksponeringer forventes at overstige de gældende grænser.

Hud: Neopren .

Øjne: Sikkerhedsbriller

Hygiejniske foranstaltninger: Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Udseende: Sort pasta

Lugt: mild

pH: 7-8

Kogepunkt/område: Ikke anvendeligt, polymerisering

Smeltepunkt: Udetermineret

Flammepunkt: >95°C (200°F).

Risiko for eksplosion Advarsel! Beholder under tryk.

Damptryk <5 mm Hg

Massefylde: 1.34

Opløselighed: Polymerisering

fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Udetermineret

Dampkoncentration >1 (luft = 1)

Fordampningshastighed: <1 (butyl acetat = !)

VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%) <3%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normale betingelser.

Forhold som skal undgås: Må ikke udsættes for varme, gnister og åben ild - Rygning forbudt. Udsættelse for fugt.

Materialer som skal undgås: Stærke oxidationsmidler, syrer, vand, Polymerisering kan forekomme

Farlige nedbrydningsprodukter: Carbonoxider, formaldehyd, Silica fume

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Komponenter	Vægt %	LD50/oral/rotte	LD50/dermal/kanin	LC50/indånding/rotte	IARC Carcinogen
calciumcarbonat 471-34-1	25-50	6450 mg/kg			
polydimethylsiloxane 70131-67-8	20-40	>40,000 mg/kg		>535 mg/l	
dimethicon 63148-62-9	5-20	>17 g/kg	>2 g/kg		
stearinsyre 57-11-4	<3		>5 g/kg		
2-butanonoxim 96-29-7	0.5-2.0	930 mg/kg	0.2 mg/kg	20 mg/L/4H	

Lokal virkning

Hudirritation: Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden. Kan forårsage allergisk reaktion på huden.

Irriterer øjnene: Kan forårsage streng øjeirritation med smerte, opsvulmning, rødhed og overdreven blinking og rift produktion.

Indånding: Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.

Indtagelse: Irriterende for mund hals og mave.
Sensibilisering: Kan ved hudkontakt forårsage sensibilisering hos følsomme personer.
Kronisk toksicitet: Fare for kræft kan ikke udelukkes ved længervarende udsættelse.

Specifikke virkninger

kræftfremkaldende virkninger: Dette produkt indeholder et stof, der er klassificeret i EU som kræftfremkaldende, kategori 2.
mutagene virkninger Ikke rimeligt forudseeligt.
Giftig for forplantningsevnen Ikke rimeligt forudseeligt
Måltret organ påvirkning: Øjne, Hud, luftvejene

12. MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet: Ingen information tilgængelig

13. BORTSKAFFELSE

Restaffald: Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

RoHS/WEEE: Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS), og EU-direktiv 2002/96/EF Begrænsning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

IATA (Air)

Betegnelse på forsendelsen: Forbruger Handelsvare
Fare klasse: Klasse 9
UN/ID Nr: ID 8000

IMDG

Betegnelse på forsendelsen: Aerosols, Flydende kvantitet
Fare klasse: Klasse 2.2
UN/ID Nr: UN 1950
Marin forureningsfaktor: ingen

ADR/RID

Betegnelse på forsendelsen: Aerosol
Fare klasse: Klasse 2.2
UN/ID Nr: UN 1950
ADR/RID: Flydende kvantitet, LQ2

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 67/548/EØF.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende materiale.

Farebetegnelse: Xn - Sundhedsskadelig

Navne på ingredienserne på advarselmærkaten:
butanonoxim

R-Sætning(er)

R36/38 - Irriterer øjnene og huden
R40 - Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Produkt navn: THE RIGHT STUFF GASKET MAKER
POWERBEAD

Punkt: 35043

S-Sætning(er)

S 2 - Opbevares utilgængeligt for børn

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene

S36/37 - Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

16. ANDRE OPLYSNINGER

Tekst til R fraser nævnt i afsnit 3:

R21 - Også farlig ved hudkontakt.

R40 - Mulighed for kræftfremkaldende effekt

R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Udarbejdet af: Denise Boyd, Manager-
Environmental, Health & Safety
Firma: ITW Permatex 10 Columbus
Blvd. Hartford, CT USA 06106
Telefon: 877-376-2839
E-mail: mail@permatex.com

Revideret dato: april 28, 2014

Revisions Nummer: 7