

KRAFFT, S.L. Unipersonal
Carretera de Urnieta, s/n
Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa)
Phone: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440
Emergency Telephone Number:
+34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (working hours)

HMS-DATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV BLANDING

Identifikator for produktet: THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD
Anbefalt bruk: Silikonelastomer
Item Number: 35043

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Klassifisering og merking i henhold til Direktiv 1999/45/EF

Xn



Viktigste risikoer:

Advarsel! Beholder under trykk. Begrenset bevis på kreftfremkallende påvirkning. Disse kan irritere øyne, nese og svelg . Kan forårsake allergisk hudreaksjon.

Klassifisering og merking i henhold til (CLP) EF-Nr 1272/2008



Klassifisering:

Aerosol, Kategori 3
Øyeirritasjon, Kategori 2A
Hud sensibilisering, Kategori 1
Kreftfremkallende, Kategori 2

Fareutsagn:

Advarsel
Trykksatt beholder: kan sprekke hvis oppvarmet
Årsaker alvorlige øyeirritasjon
Kan forårsake allergisk hudreaksjon
Antatt å forårsake kreft

Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Oppbevares utilgjengelig for barn
Hold deg unna varme, gnister og åpen flamme. - Ingen røyking.
Ikke stikk hull i eller brenn selv etter bruk
Ikke håndter til alle forholdsreglene har blitt lest og forstått
Unngå å innhalere damper eller tåkediser
Bruk personlig verneutstyr etter behov
Vask grundig etter håndtering
Forurenset arbeidstøy skal ikke bringes med ut fra arbeidsplassen

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt råd: Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig).
Innåndning: Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper. Sørg for legetilsyn.
Hudkontakt: Tork opp med kluter og tvist . Vask av med såpe og vann. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsøk lege.
Øyenkontakt: Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Svelging: Skyll munnen. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles - kontakt lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Beskyttelse av førstehjelpspersonell: Bruk eget verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende brannslukningsmiddel: Karbondioksyd (CO₂), tørt kjemikalium, skum
Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Ingen rimelig forutsigbare
Spesialinstruksjoner for beskyttelse og hygiene Hold borte fra varme og antennelseskilder. Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper.
Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn: Bruk eget verneutstyr. Unngå kontakt med hud og øyne.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personer: For ytterligere opplysninger om bearbeiding se seksjon 7,8 og 11 i dette produktdatablad.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Rengjøringsmetoder: Skrapes bort. Absorber søl med inert materiale (f.eks. Sand eller jord), og plasser deretter i en kjemisk spill beholder. Glatt, kan føre til fall dersom man går på det.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Sikkert håndteringsråd: Advarsel! Beholder under trykk. Fare for beholdereksplasjon. Må ikke punkteres eller brennes. Unngå å innhalere damper eller tåkediser. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke bruk kontaktlinser. Vask grundig etter håndtering. Vask forurenset tøy før det tas i bruk igjen.
Oppbevaring: Lagre på en kjølig plass. Hold beholderene tørre og tett lukket for å unngå fuktighetsabsorpsjon og forurensning.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Komponenter	ACGIH; TLV-TWA	Tyskland MAK; TWA	U.K WEL; TWA	Finland OEL; HTP
kalsiumkarbonat 471-34-1	10 mg/m ³	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
polydimetylsilikone 70131-67-8	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
polydimetylsilikone 63148-62-9	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
vinylblandinger 2224-33-1	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
nitrogen 7727-37-9	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
sted syren 57-11-4	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste
butanoxim 96-29-7	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste	Ikke oppført på liste

Ventilasjon: Hvor det er rimelig praktisk skulle dette kunne oppnåes med bruk av lokalt utsugningsanlegg og godt generelt avtrekk.

Åndedrettsvern: En godkjent organisk gassmaske bør brukes når det forventes eksponeringer å overskride gjeldende grenseverdier.

Hud: Neoprenhansker .
Øyne: Vernebriller.
Hygieniske forhåndsregler: La vær å spise, drikke eller røke under bruk.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende: Svart pasta
Lukt: mild
pH: 7-8
Kokepunkt/kokepunktintervall: Ikke anvendbar, polymerisasjon
Smeltepunkt: Ubestemt
Flammepunkt: >95°C (200°F).
Eksplisjonsfare Advarsel! Beholder under trykk.
Damptrykk <5 mm Hg
Tetthet: 1.34
Løselighet: polymerisasjon
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Ubestemt
Damptetthet >1 (Luft = 1)
Fordampningshastighet: <1 (Butyl acetate = 1)
VOC Innhold(%): <3%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabil under normale forhold.
Forhold som skal unngås: Hold deg unna varme, gnister og åpen flamme. - Ingen røyking. Utsettelse for fuktighet.
Materialer som skal unngås: Sterke oksyderende midler, Syrer, vann, Polymerisasjon kan forekomme
Farlige spaltningsprodukter: Karbonoksid, formaldehyd, Ryke silika

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Komponenter	Vekt %	LD50/oralt/rotte	LD50/dermalt/kanin	LC50/innånding/rotte	IARC Carcinogen
kalsiumkarbonat 471-34-1	25-50	6450 mg/kg			
polydimetylsilikone 70131-67-8	20-40	>40,000 mg/kg		>535 mg/l	
polydimetylsilikone 63148-62-9	5-20	>17 g/kg	>2 g/kg		
sted syren 57-11-4	<3		>5 g/kg		
butanonoxim 96-29-7	0.5-2.0	930 mg/kg	0.2 mg/kg	20 mg/L/4H	

Lokale virkninger

Hudirritasjon: Kan forårsake hudirritasjoner og/eller hudbetennelse. Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
Øyeirritasjon: Kan forårsake alvorlig øyeirritasjon med smerte, hevelse, rødhet og overdreven blinking og tåreproduksjon.
Innåndning: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Svelging: Irriterende for munn, hals og mage.
Sensibilisering: Kan frembringe overfølsomhet hos mottagelige personer ved hudkontakt.
Kronisk giftighet: Fare for kreft kan ikke utelukkes ved lengre tids påvirkning.

Spesielle virkninger

kreftfremkallende påvirkninger: Dette produktet inneholder et stoff som er klassifisert i EU som kreftfremkallende, kategori 2.

mutagene påvirkninger Ingen rimelig forutsigbare.
Reproduserbar giftighet Ingen rimelig forutsigbare
Målorganpåvirkninger: Øyne, Hud, luftveiene

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

Ekotoksisitet: Ingen informasjon tilgjengelig

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfall fra rester: I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsestypespesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

RoHS/WEEE: Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2011/65/EU begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS) og EU-direktiv 2002/96/EF om restriksjoner for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

IATA (Air)

Varenavnet: Forbukervare
Fareklasse: Klasse 9
UN/ID Nr: ID 8000

IMDG

Varenavnet: Aerosols, Begrenset mengde
Fareklasse: Klasse 2.2
UN/ID Nr: UN 1950
Marin forurensning: ingen

ADR/RID

Varenavnet: Aerosol
Fareklasse: Klasse 2.2
UN/ID Nr: UN 1950
ADR/RID: Begrenset mengde, LQ2

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Produktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 67/548/EØF vedlegg VI.

Trykkbeholder - må ikke utsettes for temperatur over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke sprøytes på åpen flamme eller glødende materiale.

Tegn på fare: Xn - Helseskadelig

Navn på ingrediensene gitt på varselsmerkelappen:

butanonoxim

R-setning(er)

R36/38 - Irriterer øynene og huden

R40 - Mulig fare for kreft

R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt

S-setning(er)

S 2 - Oppbevares utilgjengelig for barn

S24/25 - Unngå kontakt med huden og øynene

S36/37 - Bruk egnede verneklær og vernehansker

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Tekst til R setninger nevnt i Seksjon 3:

R21 - Også farlig ved hudkontakt.

R40 - Mulig fare for kreft

R41 - Fare for alvorlig øyeskade.

R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt.

Produktnavn: THE RIGHT STUFF GASKET MAKER
POWERBEAD

Punkt: 35043

Tilberedt av: Denise Boyd, Manager-
Environmental, Health & Safety

Selskap: ITW Permatex 10 Columbus
Blvd. Hartford, CT USA 06106

Telefon: 877-376-2839

E-post mail@permatex.com

Revisjonsdato: april 28, 2014

Revisjonsnummer: 7