KRAFFT, S.L. Unipersonal
Carretera de Urnieta, s/n
Apartado 14 - 20140 - Andoain (Gipuzkoa)
Phone: +34 943 410400 - Fax: +34 943 410440
Emergency Telephone Number:
+34 943 410400 (8:00-17:00 h.) (working hours)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1. IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL

Identificatie van het product: **THE RIGHT STUFF GASKET MAKER POWERBEAD**
Aanbevolen toepassing: **Siliconen elastomeer**
Item Number: **35044**

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Classificatie en etikettering overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EC

Belangrijkste gevaren: Pas Op ! Het vat staat onder overdruk. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Wanner deze product te vochigheid, butanone oxime zal misschien gevormd worden bioogesteld is. Wanner geproduceerde gedurende genezen, zou irratie aan ogen, neus en keel kummen veroorzaken. Blootstelling aan de stof kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Classificatie en etikettering overeenkomstig (CLP) EG-Nr 1272/2008

Indeling:
Aerosol, Categorie 3
Oogirritatie, Categorie 2A
Huidsensibilisatie, Categorie 1
Kankerverwekkend, Categorie 2

Verklaring omtrent het gevaar:
Waarschuwing
Onder druk staande container: breken als verwarmd
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Blootstelling aan de stof kan een allergische huidreactie veroorzaken
Verdacht van veroorzaken van kanker

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig omgaan met de stof:
Buiten bereik van kinderen bewaren
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken.
Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik
Niet gebruiken alvorens alle veiligheids voorzorgsmaatregelen te hebben gelezen
Vermijd inademing van dampen en nevels
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven
Was grondig na gebruik
Verontreinigde werkkleding mag niet buiten de werkplaats komen

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen: Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).
Inademing: In de frisse lucht brengen na per ongeluk inademen van dampen. Medische verzorging is vereist.
Contact met de huid: Afveeg plakmiddel met papierhanddoek of doek. Met zeep en water wassen. Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
Contact met de ogen: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Inslikken: Mond spoelen. Bij inslikken van de stof niet braken opwekken, maar een arts raadplegen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Bescherming van EHBO'ers: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Kooldioxide (CO2), Droogpoeder, Schuim
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Normaal geen te verwachten
Bijzondere aanwijzingen voor bescherming en hygiëne Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Voor bijkomende informatie i.v.m. verwerking, zie rubrieken 7, 8 en 11 van dit veiligheidsinformatieblad.
Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien
Reinigingsmethoden: Afkrabben. De morsing opnemen in inert absorptiemateriaal (bijvoorbeeld zand of aarde), en breng het vervolgens over in een vat bestemd voor chemisch afval. Pas op voor gladheid - bij betreden kan uitglijden voorkomen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Advies voor veilig hanteren: Pas Op ! Het vat staat onder overdruk. Gevaar voor barsten van de container. De recipient niet doorboren of verbranden . Vermijd inademing van dampen en nevels. Contact met de huid en de ogen vermijden. Geen contactlenzen dragen. Was grondig na gebruik. Was verontreinigde kleding alvorens weer te gebruiken.
Opslag: Op een koele plaats opslaan. De verpakking droog en goed gesloten houden om vochtabsorptie en verontreiniging te vermijden.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen	ACGIH; MAC-TWA	Duitsland MAK; TWA	Het Verenigd Koninkrijk WEL; TWA	Finland OEL; HTP
calciumcarbonaat 471-34-1	10 mg/m^3	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld
polydimethylsiloxaan 70131-67-8	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen	ACGIH; MAC-TWA	Duitsland MAK; TWA	Het Verenigd Koninkrijk WEL; TWA	Finland OEL; HTP
dimeticon 63148-62-9	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld
vinylsilylidyn trioxim 2224-33-1	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld
stikstof 7727-37-9	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld
stearinezuur 57-11-4	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld
butanonoxim 96-29-7	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld	Niet vermeld

Ventilation: Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.
Adembescherming: Adembescherming met een organische dampfilter.
Huid: Neopreen of nitriel handschoenen aanbevolen.
Ogen: Veiligheidsbril.
Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: Zwart plakmiddel
Geur: mild
pH: 7-8
Kookpunt/traject: Niet van toepassing, polymerisatie
Smeltpunt: Niet bepaald
Vlampunt: >95°C (200°F).
Gevaar voor explosie Pas Op ! Het vat staat onder overdruk.
Dampspanning <5 mm Hg
Dichtheid: 1.34
Oplosbaarheid: Polymerisatie
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald
Dampdichtheid >1 (Lucht = 1)
Verdampingssnelheid: <1 (n-Butylacetaat = 1)
VOS (vluchtige organische stoffen) gehalte (%) <3%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden: Houd verwijderd van warmte, vonken en open vuur.- Roken verboden. Blootstelling aan vocht.
Te vermijden substanties: Sterke oxidatiemiddelen, Zuren, water, Polymerisatie is mogelijk
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolstofoxiden, Formaldehyde, Damp kiezelaarde

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Bestanddelen	Gewicht%	LD50/oraal/rat	LD50/dermaal/konijn	LC50/inhalatie/rat	IARC Carcinogen
calciumcarbonaat 471-34-1	25-50	6450 mg/kg			
polydimethylsiloxaan 70131-67-8	20-40	>40,000 mg/kg		>535 mg/l	
dimeticon 63148-62-9	5-20	>17 g/kg	>2 g/kg		
stearinezuur 57-11-4	<3		>5 g/kg		
butanonoxim 96-29-7	0.5-2.0	930 mg/kg	0.2 mg/kg	20 mg/L/4H	

Plaatselijke effecten

Huidirritatie:	Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken. Blootstelling aan de stof kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Oogirritatie:	Kan strenge oogirritatie met pijn, zwelling, roodheid en buitensporige knipperen en traanproductie veroorzaken.
Inademing:	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Inslikken:	Blootstelling aan de stof kan irritatie veroorzaken aan mond, keel en maag.
Sensibilisatie:	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij gevoelige personen door huidcontact.
Chronische giftigheid:	Het veroorzaken van kanker bij langdurige blootstelling kan niet worden uitgesloten.

Specifieke effecten

kankerverwekkende aandoeningen:	Dit product bevat een stof die is ingedeeld in de EU als kankerverwekkend, categorie 2.
mutagene aandoeningen	Normaal geen te verwachten.
Voortplantingstoxiciteit	Normaal geen te verwachten
De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen:	Ogen, Huid, Luchtwegen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit: Geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval van residuen:	Overeenkomstig de Europesche afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing. Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker met in acht name van de toepassing waarvoor de stof is gebruikt.
RoHS/WEEE:	Dit product is in overeenstemming met de EU-richtlijn 2011/65/EU beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de EU-richtlijn 2002/96/EG Beperking betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IATA (Air)

Juiste ladingnaam:	Consumer arkikel
Gevaren klasse:	Klasse 9
UN/ID Nr:	ID 8000

IMDG

Juiste ladingnaam:	Aërosols, Beperkte hoeveelheid
Gevaren klasse:	Klasse 2.2
UN/ID Nr:	UN 1950
Mariene verontreiniging:	geen

ADR/RID

Juiste ladingnaam:	Aërosol
Gevaren klasse:	Klasse 2.2
UN/ID Nr:	UN 1950
ADR/RID:	Bekperkte hoeveelheid; LQ2

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

De stof is geclassificeerd overeenkomstig Annex VI van EG-Richtlijn 67/548/EEG.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Gevaaraanduiding: Xn - Schadelijk

Namen van de bestanddelen die op het etiket worden vermeld:
Butanonoxim

R-zin(nen)
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid
R40 - Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
S-zin(nen)
S 2 - Buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-zinnen die in Sectie 3 worden aaangehaald:
R21 - Ook schadelijk bij aanraking met de huid.
R40 - Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Opgesteld door: Denise Boyd, Manager-Environmental, Health & Safety
Firma: ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT USA 06106
Telefoon: 877-376-2839
E-mail: mail@permatex.com

Datum van herziening: april 28, 2014
Herzieningsnummer: 7