

ITW Permatex  
10 Columbus Blvd.  
Hartford, CT 06106 USA  
Telephone: 1-87-Permatex  
(877) 376-2839  
Emergency: 800-255-3924 (ChemTel)  
International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585

## SIKKERHEDSDATABLAD

### 1. IDENTIFIKATION OG BLANDING

Identifiser af produktet: 84109 PERMA POXY 4 MIN MULTI-METAL EPOXY PART 1 25 ML  
Anbefalet brug: Epoxyharpiks  
Varenummer: PTX202005B

### 2. FAREIDENTIFIKATION

#### Klassifisering og mærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EF



**Væsentligste risici:** Irriterer øjnene og huden. Kan forudsage allergisk reaktion på huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

#### Klassifisering og mærkning i henhold til (CLP) EF-Nr 1272/2008



#### **Klassifikation:**

Hudirritation, Kategori 2  
Irriterer øjnene, Kategori 2A  
Hudsensibiliserende, Kategori 1  
Kronisk giftighed i vandige miljøer, Kategori 2

#### **Fare status:**

Advarsel  
Forårsager hudirritation  
Forårsager alvorlig øjenirritation  
Kan forudsage allergisk reaktion på huden  
Giftig med langtidsvirkninger overfor vandlevende organismer

#### **Forholdsregler for sikker håndtering:**

Opbevares utilgængeligt for børn  
Undgå at indånde dampe eller tåger  
Bær beskyttelseshandsker/-beklædning og øjen-/ansigtssvævn  
Vask grundigt efter håndtering  
Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet  
Undgå udslip til miljøet

#### **Andre informationer:**

Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Komponenter	Vægt %	EF-Nr	Klassifikation 67/548/EØF	GHS Klassifikation
bisphenol-A-diglycidylether 25068-38-6	50-70	500-033-5	Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2
kalksten 1317-65-3	5-20	215-279-6	Ingen	Ingen
jern 7439-89-6	5-20	231-096-4	Ingen	Flam.Sol. 1 Self-heat 1
silicium 7440-21-3	<5	231-130-8	Ingen	Ingen
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan 17557-23-2	<5	241-536-7	R43 Xi;R38	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1
silicone 67762-90-7	<5	udetermineret	Ingen	Ingen
elastomermodificerede diglycidylether 68909-14-8	<5	udetermineret	Ingen	Ingen
kvarts 14808-60-7	0.1-1.0	238-878-4	Ingen	Ingen

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Generelt råd:</b>	Ved ildebefindende, søg læge ( vis etiketten, hvis muligt).
<b>Indånding:</b>	Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Søg lægehjælp.
<b>Hudkontakt:</b>	Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenede tøj før genbrug.
<b>Øjenkontakt:</b>	Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
<b>Indtagelse:</b>	Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres - søg lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
<b>Beskyttelse af førstehjælpere</b>	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Passende slukningsmidler:</b>	Kulsyre (CO <sub>2</sub> ), pulver, skum
<b>Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes</b>	Ikke rimeligt forudseeligt
<b>Særlige instrukser for beskyttelse og hygiejne</b>	Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe.
<b>Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk:</b>	Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDHELD

<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:</b>	For yderligere information om bearbejdning se afsnit 7, 8 og 11 i dette sikkerhedsdatablad.
<b>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b>	Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Opsaml spild.
<b>Metoder til oprydning:</b>	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Absorber spild med inaktivt materiale (så som tørt sand eller jord) anbring da i kemisk affaldsbeholder.

### 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

<b>Sikkerhedsinformation:</b>	Undgå at indånde dampe eller tåger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask grundigt efter håndtering. Vask tilsmudset tøj før genbrug.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares på et køligt/godt ventileret sted.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Komponenter	ACGIH; TLV-TWA	Tyskland MAK; TWA	U.K WEL; TWA	Finland OEL; HTP
bisphenol-A-diglycidylether 25068-38-6	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
kalksten 1317-65-3	Ikke listet	Ikke listet	10 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet
jern 7439-89-6	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
silicium 7440-21-3	Ikke listet	Ikke listet	10 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan 17557-23-2	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
silicone 67762-90-7	10 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
elastomermodificerede diglycidylether 68909-14-8	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
kvarts 14808-60-7	0.025 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet

- Ventilation:** Hvor det er nogenlunde praktisk gennemførligt skulle dette kunne opnå ved brug af lokal aftræksventilation og god generel udsugning.
- Åndedrætsværn:** En godkendt åndedrætsværn for organisk damp bør anvendes, når eksponeringer forventes at overstige de gældende grænser.
- Hud:** Neopren . Vask forurenede tøj før genbrug.
- Øjne:** Sikkerhedsbriller
- Hygiejniske foranstaltninger:** Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

- Udseende:** Sort væske
- Lugt:** Svag
- pH:** Neutral
- Kogepunkt/område:** Ingen information tilgængelig
- Smeltepunkt:** Udetermineret
- Flammepunkt:** >95°C (200°F).
- Risiko for eksplosion** Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
- Damptryk** Udetermineret
- Massefylde:** 1.52
- Opløselighed:** Udetermineret
- Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand):** Udetermineret
- Dampkoncentration** >1 (luft = 1)
- Fordampningshastighed:** Udetermineret
- VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%)** 0

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Stabilitet** Stabil under normale forhold.
- Forhold som skal undgås:** Overdreven varme.
- Materialer som skal undgås:** Stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrer
- Farlige nedbrydningsprodukter:** Carbonoxider, nitrogenoxider (NOx), aldehyder

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Komponenter	Vægt %	LD50/oral/rotte	LD50/dermal/kanin	LC50/indånding/rotte	IARC Carcinogen
bisphenol-A-diglycidylether 25068-38-6	50-70	11400 mg/kg			
kalksten 1317-65-3	5-20	>5000 mg/kg			

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Komponenter	Vægt %	LD50/oral/rotte	LD50/dermal/kanin	LC50/indånding/rotte	IARC Carcinogen
jern 7439-89-6	5-20	984 mg/kg			
silicium 7440-21-3	<5	3160 mg/kg			
1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan 17557-23-2	<5	4500 mg/kg			
silicone 67762-90-7	<5	>5,000 mg/kg			
kvarts 14808-60-7	0.1-1.0	500 mg/kg			Group 1; Monograph 68, 1997

### Lokal virkning

#### **Hudirritation:**

Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden. Kan forudsage allergisk reaktion på huden.

#### **Irriterer øjnene:**

Væske, aerosoler og dampe fra dette produkt er irriterende og kan føre til at det gør ondt, at det bliver rødt og hævet efterfulgt af en brændende følelse og/eller af følelsen af at have fået fint støv i øjnene.

#### **Indånding:**

Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.

#### **Indtagelse:**

Irriterende for mund hals og mave.

#### **Sensibilisering:**

Kan ved hudkontakt forårsage sensibilisering hos følsomme personer.

#### **Kronisk toksicitet:**

Ikke rimeligt forudseeligt.

### Specifikke virkninger

#### **kræftfremkaldende virkninger:**

Ikke rimeligt forudseeligt

#### **mutagene virkninger**

Ikke rimeligt forudseeligt.

#### **Giftig for forplantningsevnen**

Ikke rimeligt forudseeligt

#### **Måltrettet organ påvirkning:**

Øjne, Hud, luftvejene

## 12. MILJØOPLYSNINGER

### Økotoksicitet:

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

## 13. BORTSKAFFELSE

### Restaffald:

Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

### RoHS/WEEE:

Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS), og EU-direktiv 2002/96/EF Begrænsning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### IATA (Air)

#### **Betegnelse på forsendelsen:**

Ikke reguleret

#### **Fare klasse:**

Ikke anvendeligt

#### **UN/ID Nr:**

Ikke anvendeligt

### IMDG

#### **Betegnelse på forsendelsen:**

Miljøfarlig væske, n.o.s

#### **Fare klasse:**

Klasse 9

#### **UN/ID Nr:**

UN 3082

#### **Marin forureningsfaktor:**

Yes

### ADR/RID

#### **Betegnelse på forsendelsen:**

Miljøfarlig væske, n.o.s

#### **Fare klasse:**

Klasse 9, PGIII

#### **UN/ID Nr:**

UN 3082

## **14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

**ADR/RID:** Bekebdgirekse kvantiteter, LQ7

## **15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 67/548/EØF.**

**Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.**

**Farebetegnelse:** Xi - Lokalirriterende, N - Miljøfarlig

### **Navne på ingredienserne på advarselmærkat:**

Epoxyharpikser med en gennemsnitlig molekylvægt på mindre end 700 kan forårsage overfølsomhed

### **R-Sætning(er)**

R36/38 - Irriterer øjnene og huden

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

### **S-Sætning(er)**

S 2 - Opbevares utilgængeligt for børn

S24/25 - Undgå kontakt med huden og øjnene

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S36/37 - Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

S61 - Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning

## **16. ANDRE OPLYSNINGER**

### **Tekst til R fraser nævnt i afsnit 3:**

R38 - Irriterer huden.

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R36/38 - Irriterer øjnene og huden.

R51/53 - Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Udarbejdet af:** Denise Boyd, Manager-  
Environmental, Health & Safety  
**Firma:** ITW Permatex 10 Columbus  
Blvd. Hartford, CT USA 06106  
**Telefon:** 877-376-2839  
**E-mail:** mail@permatex.com

**Revideret dato:** april 12, 2013

**Revisions Nummer:** 6

ITW Permatex  
10 Columbus Blvd.  
Hartford, CT 06106 USA  
Telephone: 1-87-Permatex  
(877) 376-2839  
Emergency: 800-255-3924 (ChemTel)  
International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585

## SIKKERHEDSDATABLAD

### 1. IDENTIFIKATION OG BLANDING

Identifiser af produktet: 84109 PERMA POXY 4 MIN MULTI-METAL EPOXY PART 2 25ML  
Anbefalet brug: Vulkaniseringsmiddel  
Varenummer: PTX203008B

### 2. FAREIDENTIFIKATION

Klassifisering og mærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EF

Xn



**Væsentligste risici:** Farlig ved indånding. Irriterer øjnene og huden. Kan forudsage allergisk reaktion på huden.

Klassifisering og mærkning i henhold til (CLP) EF-Nr 1272/2008



**Klassifikation:**

Akut toksicitet ved indånding, Kategori 4  
Irriterer øjnene, Kategori 2A  
Hudsensibiliserende, Kategori 1

**Fare status:**

Advarsel  
Skadelig ved indånding  
Forårsager alvorlig øjenirritation  
Kan forudsage allergisk reaktion på huden

**Forholdsregler for sikker håndtering:**

Opbevares utilgængeligt for børn  
Undgå at indånde dampe eller tåger  
Brug kun udendørs eller et godt ventileret område  
Bær beskyttelseshandsker/-beklædning og øjen-/ansigtssvævn  
Vask grundigt efter håndtering  
Forurenet arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdsstedet

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Komponenter	Vægt %	EF-Nr	Klassifikation 67/548/EØF	GHS Klassifikation
mercaptanamin (blanding)	40-70	udetermineret	Xn:R20 Xi:R43 Xi:R36-38	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2A Skin Sens. 1
kalksten 1317-65-3	20-40	215-279-6	Ingen	Ingen
silicone 67762-90-7	<5	udetermineret	Ingen	Ingen
kvarts 14808-60-7	0.1-1.0	238-878-4	Ingen	Ingen

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Generelt råd:</b>	Ved ildebefindende, søg læge ( vis etiketten, hvis muligt).
<b>Indånding:</b>	Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Søg lægehjælp.
<b>Hudkontakt:</b>	Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenede tøj før genbrug.
<b>Øjenkontakt:</b>	Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
<b>Indtagelse:</b>	Efter indtagelse må opkastning ikke fremprovokeres - søg lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
<b>Beskyttelse af førstehjælpere</b>	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
<b>Meddelelse til læge:</b>	Behandles symptomatisk

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Passende slukningsmidler:</b>	Kulsyre (CO <sub>2</sub> ), pulver, skum
<b>Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes</b>	Ikke rimeligt forudseeligt
<b>Særlige instrukser for beskyttelse og hygiejne</b>	Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe.
<b>Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk:</b>	Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDHELD

<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:</b>	For yderligere information om bearbejdning se afsnit 7, 8 og 11 i dette sikkerhedsdatablad.
<b>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger</b>	Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
:	
<b>Metoder til oprydning:</b>	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Absorber spild med inaktivt materiale (så som tørt sand eller jord) anbring da i kemisk affaldsbeholder.

### 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

<b>Sikkerhedsinformation:</b>	Undgå at indånde dampe eller tåger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask grundigt efter håndtering. Vask tilsmudset tøj før genbrug.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares på et køligt/godt ventileret sted.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Komponenter	ACGIH; TLV-TWA	Tyskland MAK; TWA	U.K WEL; TWA	Finland OEL; HTP
mercaptanamin (blanding)	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
kalksten 1317-65-3	Ikke listet	Ikke listet	10 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet
silicone 67762-90-7	10 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet
kvarts 14808-60-7	0.025 mg/m <sup>3</sup>	Ikke listet	Ikke listet	Ikke listet

**Ventilation:** Hvor det er nogenlunde praktisk gennemførligt skulle dette kunne opnå ved brug af lokal aftræksventilation og god generel udsugning.

**Åndedrætsværn:** En godkendt åndedrætsværn for organisk damp bør anvendes, når eksponeringer forventes at overstige de gældende grænser.  
**Hud:** Neopren . Vask forurenede tøj før genbrug.  
**Øjne:** Sikkerhedsbriller  
**Hygiejniske foranstaltninger:** Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

## 9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

**Udseende:** Gul væske  
**Lugt:** Mercaptaner  
**pH:** 9.5 (5% opløsning i vand)  
**Kogepunkt/område:** Ingen information tilgængelig  
**Smeltepunkt:** Udetermineret  
**Flammepunkt:** >95°C (200°F).  
**Risiko for eksplosion** Ikke rimeligt forudseeligt.  
**Damptryk** <1 mmHg  
**Massefylde:** 1.13  
**Opløselighed:** ubetydelig  
**Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand):** Udetermineret  
**Dampkoncentration** Udetermineret  
**Fordampningshastighed:** Udetermineret  
**VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%)** 0

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**Stabilitet** Stabil under normale forhold.  
**Forhold som skal undgås:** Overdreven varme.  
**Materialer som skal undgås:** Stærke oxidationsmidler, aminer, syrer, Nitrites, peroxider  
**Farlige nedbrydningsprodukter:** Carbonoxider, nitrogenoxider (NOx), Svovloxider, aminer, Ammoniak

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Komponenter	Vægt %	LD50/oral/rotte	LD50/dermal/kanin	LC50/indånding/rotte	IARC Carcinogen
mercaptanamin (blanding)	40-70	>2,000 mg/kg			
kalksten 1317-65-3	20-40	>5000 mg/kg			
silicone 67762-90-7	<5	>5,000 mg/kg			
kvarts 14808-60-7	0.1-1.0	500 mg/kg			Group 1; Monograph 68, 1997

### Lokal virkning

**Hudirritation:** Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden. Kan forudsage allergisk reaktion på huden.  
**Irriterer øjnene:** Væske, aerosoler og dampe fra dette produkt er irriterende og kan føre til at det gør ondt, at det bliver rødt og hævet efterfulgt af en brændende følelse og/eller af følelsen af at have fået fint støv i øjnene.  
**Indånding:** Farlig ved indånding. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.  
**Indtagelse:** Irriterende for mund hals og mave.  
**Sensibilisering:** Kan ved hudkontakt forårsage sensibilisering hos følsomme personer.  
**Kronisk toksicitet:** Kan medføre skade på organer ved længere varende eller gentagen påvirkning ved indånding.

### Specifikke virkninger

**kræftfremkaldende virkninger:** Ikke rimeligt forudseeligt  
**mutagene virkninger** Ikke rimeligt forudseeligt.  
**Giftig for forplantningsevnen** Ikke rimeligt forudseeligt  
**Måltrettet organ påvirkning:** Hud, Øjne, luftvejene



## **12. MILJØOPLYSNINGER**

**Økotoksicitet:** Ingen information tilgængelig

## **13. BORTSKAFFELSE**

**Restaffald:** Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

**RoHS/WEEE:** Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS), og EU-direktiv 2002/96/EF Begrænsning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

## **14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

### **IATA (Air)**

**Betegnelse på forsendelsen:** Ikke reguleret  
**Fare klasse:** Ikke anvendeligt  
**UN/ID Nr:** Ikke anvendeligt

### **IMDG**

**Betegnelse på forsendelsen:** Ikke reguleret  
**Fare klasse:** Ikke anvendeligt  
**UN/ID Nr:** Ikke anvendeligt  
**Marin forureningsfaktor:** ingen

### **ADR/RID**

**Betegnelse på forsendelsen:** Ikke reguleret  
**Fare klasse:** Ikke anvendeligt  
**UN/ID Nr:** ingen

## **15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 67/548/EØF.**

**Farebetegnelse:** Xn - Sundhedsskadelig

**Navne på ingredienserne på advarselmærkaten:**  
mercaptaner

### **R-Sætning(er)**

R20 - Farlig ved indånding  
R36/38 - Irriterer øjnene og huden  
R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

### **S-Sætning(er)**

S 2 - Opbevares utilgængeligt for børn  
S24 - Undgå kontakt med huden  
S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes  
S36/37 - Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker  
S51 - Må kun bruges på steder med god ventilation

## **16. ANDRE OPLYSNINGER**

### **Tekst til R fraser nævnt i afsnit 3:**

R20 - Farlig ved indånding.  
R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
R36/38 - Irriterer øjnene og huden.

**Produktnavn:** 84109 PERMA POXY 4 MIN MULTI-METAL  
EPOXY PART 2 25ML

**Punkt:** PTX203008B

**Udarbejdet af:** Denise Boyd, Manager-  
Environmental, Health & Safety  
**Firma:** ITW Permatex 10 Columbus  
Blvd. Hartford, CT USA 06106  
**Telefon:** 877-376-2839  
**E-mail:** mail@permatex.com

**Revideret dato:** april 12, 2013

**Revisions Nummer:** 8