

AFLOJATODO 35611

DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de aceites lubricantes, disolventes, aditivos de baja tensión superficial y grafito micronizado de gran poder penetrante. Permite soltar, deslizar o desenroscar con rapidez y sin dificultad tornillos, tuercas, pernos, bulones o cualquier pieza metálica agarrotada por la acción de la herrumbre ó de la suciedad.

APLICACIÓN

Aplicado durante el montaje impide la formación de óxido y facilita el posterior desmontaje

MODO DE EMPLEO Pulverizar sobre la pieza a tratar y dejar actuar 2 ó 3 minutos

Ref.: 35611 Capacidad: 500 ml.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

CARACTERISTICA	METODO	ESPECIFICACION		
		MIN	TIPICA	MAX
Aspecto	KRAFFT	30093	Líquido aceitoso	
Color	KRAFFT	30093	Negro	
Densidad a 20°C (g/cm3)	ASTM	D1122-97A	0,80	0,85
Extracto seco a 100°C (%)	KRAFFT	30095-1	70	
Punto de inflamación (°C)	UNE	51024-87	65	
Viscosidad 40°C (cst)	UNE	26382-88	3,5	
Punto de congelación (°C)	UNE	51106-80	-37	
<u>2.2- CARACTERISTICAS DEL AEROSOL</u>				
Naturaleza del propelente	E 00031		GLP	
Presión 25°C (bar)	E 00030		3,5	4,5
Descarga (g/s)	E 00047		1,5	

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.